EVERZIT-N SCHNELLFILTER zur Fremd-, Schweb-, Trübstofffiltration…

ÜBERSICHT STANDARDANLAGEN

aqua-Technik Beratungs GmbH - Industriewasser-Management, Ansbacher Str. 8, D-91126 Schwabach
www.aqua-technik-gmbh.de | E-Mail: service@aquabest.de | Tel. 09122 / 888029

Wir sind deutschlandweit tätig – Fragen Sie uns. Wir antworten gerne.

Große Wassermengen von Fremd-, Schweb-, Trübstoffen, Rostpartikeln mit Tiefenfilter sicher & zuverlässig filtern! Kleine Baugrößen, hohe Durchflussleistung. Eine manchmal sinnvolle Alternative zu Kies-, Sand- und AFM-Filtern. Einzel- und Doppelanlagen verfügbar.

Anlagenbezeichnung	**Everzit-N 50**	**Everzit-N 100**	**Everzit-N 200**	**Everzit-N 250**	**Everzit-N 300**	**Everzit-N 500**
Leistungsdaten						
Empfohlener Durchflussbereich min/max.	0,3 - 2 m³/h	0,5 - 3 m³/h	0,8 - 5 m³/h	1,2 - 7 m³/h	1,5 – 8,5 ³/h	2,5 - 13 m³/h
Filterfeinheit (ca., je nach Fließgeschwindigkeit)	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm
Menge Everzit-N, L	50	100	200	250	300	500
Menge Filterkies II, L (1,0-2,0 mm)	25	25	25	25	50	50
Filterfließgeschwindigkeit bei max. Durchfluss	30 m/h	30 m/h	30 m/h	30 m/h	30 m/h	30 m/h
Rückspülwassermenge, ca., m³/h	2,0	3,0	5,0	7,0	8,5	13,0
Rückspülwasserbedarf, m³	0,33	0,5	0,83	1,17	1,42	2,2
Optionen auf Wunsch						
Differenzdruckgesteuerte Rückspülung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückspülung mit Fremdwasser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Doppel-Anlage (kontinuierliche Filterung)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zusätzlich Filtermaterial Filter AG Plus (zur noch feineren Filterung)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Industrie-Filterpumpe, inkl. Pumpensteuerung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussfertige Montage aller Komponenten auf mobiles Gestell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorprogrammierung, Vormontage & Montageanleitung (zum Selbsteinbau)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückspülung						
Zeitgesteuert / Mengengesteuert / Hand	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja
Ausstattung						
Zentralsteuerventil	Clack 1“	Clack 1“	Clack 1.25“	Clack 1.25“	Clack 1.5“	Clack 1.5“
Betriebsbedingungen						
Druck Min./Max., bar / Temperatur max., °C	2,5-7,0 / 45	2,5-7,0 / 45	2,5-7,0 / 45	2,5-7,0 / 45	2,5-7,0 / 45	2,5-7,0 / 45