

ECOMIX-ANLAGEN u.a. zur Enthärtung, Enteisung & Entmanganung

ÜBERSICHT STANDARDANLAGEN

aqua-Technik Beratungs GmbH - Industrierwasser-Management, Ansbacher Str. 8, D-91126 Schwabach
www.aqua-technik-gmbh.de | E-Mail: service@aquabest.de | Tel. 09122 / 888029

Wir sind deutschlandweit tätig – Fragen Sie uns. Wir antworten gerne.



Ecomix-Anlagen erlauben die Entfernung von mehreren Stoffen in einer Anlage.

5 in 1 – Enthärtung (Kalk), Eisen, Mangan, Organik, Schwefelwasserstoff/Ammonium entfernen.

Die Auslegung der Größe sollte nach der Wasserhärte erfolgen. Ecomix-Anlagen müssen wie Enthärtungsanlagen mit Salzsole regeneriert werden.

Ecomix-Anlagen sind als Einzel- oder Doppelanlage lieferbar.

Anlagenbezeichnung	Eco 25	Eco 50	Eco 75	Eco 100	Eco 150	Eco 200
Leistungsdaten						
Durchflussleistung empfohlen min/max., m ³ /h	1,0-2,1	1,5-2,9	2,1-4,3	2,8-5,2	3,5-6,9	5,8-11,7
Harzmenge, L (bei Doppelanlagen doppelte Menge)	25	50	75	100	150	200
Kapazität bei 1°dH, m ³	42	84	126	168	252	336
Salzverbrauch pro Reg., ca., kg	2,5	5	7,5	10	15,0	20
Wasserverbrauch pro Reg., ca., m ³	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5	1,9
Optionen auf Wunsch						
Industrielle vollautomatische Doppel-Anlage (kontinuierlicher Betrieb)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische 0°dH-Überwachung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische Wunschresthärteüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische Anlagen- und Soleüberwachung inkl. Störmeldeweiterleitung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage auf mobilem Alugestell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorprogrammierung, Vormontage & Montageanleitung (zum Selbsteinbau)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Regeneration						
Zeitgesteuert / Mengengesteuert / Hand	Ja / Ja / Ja					
Ausstattung						
Zentralsteuerventil	Clack 1"	Clack 1"	Clack 1"	Clack 1.25"	Clack 1.25"	Clack 1.5"
Soletank mit Siebboden	80 Liter	100 Liter	200 Liter	200 Liter	400 Liter	400 Liter
Betriebsbedingungen						
Druck Min./Max. / max. Temperatur	2,5-7 bar / 45					

Besondere Wünsche, weitere Details oder Preise gewünscht? Fragen Sie uns, wir antworten: service@aquabest.de | Tel. 09122/888029