

ENTHÄRTUNGSANLAGEN für Haushalt, Gewerbe & Industrie

ÜBERSICHT STANDARDANLAGEN

aqua-Technik Beratungs GmbH - Industrierwasser-Management, Ansbacher Str. 8, D-91126 Schwabach
www.aqua-technik-gmbh.de | E-Mail: service@aquabest.de | Tel. 09122 / 888029

Wir sind deutschlandweit tätig – Fragen Sie uns. Wir antworten gerne.



Enthärtungsanlagen entfernen zuverlässig Calcium und Magnesium aus dem Wasser.

Kalkablagerungen gehören der Vergangenheit an. Unsere industriellen Anlagen sind zur Erreichung maximaler Betriebssicherheit redundant ausgelegt (2 Steuerköpfe,

2 Soleventile etc.). Enthärtungsanlagen müssen mit Salzsole regeneriert werden und sind als Einzel- oder Doppelanlagen lieferbar. Weitere Anlagen gerne auf Anfrage.

Anlagenbezeichnung	EEH 12.5	DEH 25	DEH 50	DEH 75	DEH 100	DEH 150	DEH 200	DEH 250	DEH 300
Leistungsdaten									
Durchflussbereich max. (empfohlen bei Vollenthärtung, bei Verschnitt/Resthärte höherer Durchfluss möglich)	0,8 m³/h	1,4 m³/h	2,8 m³/h	4 m³/h	5,5 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	9 m³/h	12,5 m³/h
Harzmenge, L	12,5	25	50	75	100	150	200	250	300
Kapazität bei 1°dH	50 m³	100 m³	200 m³	300 m³	400 m³	600 m³	800 m³	1.000 m³	1.200 m³
Salzverbrauch pro Reg., ca., kg	2,5 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
Wasserverbrauch pro Reg., ca., m³	125 Liter	250 Liter	500 Liter	750 Liter	1.000 Liter	1.500 Liter	2.000 Liter	2.500 Liter	3.000 Liter
Optionen auf Wunsch									
Automatische Härteüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische Anlagen- und Soleüberwachung inkl. Alarmrelais	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage auf mobilem Alugestell	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorprogrammierung, Vormontage & Montageanleitung (zum Selbsteinbau)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anlagentyp									
Doppelanlage + redundante Industrieausführung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Regeneration									
Zeitgesteuert / Mengengesteuert / Hand	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja
Ausstattung									
Zentralsteuerventil	1x Clack 1“	2x Clack 1“	2x Clack 1“	2x Clack 1“	2x Clack 1“	2x Clack 1.25“	2x Clack 1.5“	2x Clack 1.5“	2x Clack 1.5“
Soletank mit Siebboden	Kabinett	80 Liter	100 Liter	200 Liter	200 Liter	400 Liter	400 Liter	500 Liter	500 Liter
Betriebsbedingungen									
Druck Min./Max. / °C max.	2/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C	3/8 bar / 45°C

Besondere Wünsche, Details oder Preise gewünscht? Fragen Sie uns, wir antworten: service@aquabest.de | Tel. 09122/888029