

KIESFILTER, SANDFILTER & AFM-FILTER zur klassischen Wasserfiltration...

ÜBERSICHT STANDARDANLAGEN

aqua-Technik Beratungs GmbH - Industrierwasser-Management, Ansbacher Str. 8, D-91126 Schwabach
www.aqua-technik-gmbh.de | E-Mail: service@aquabest.de | Tel. 09122 / 888029

Wir sind deutschlandweit tätig – Fragen Sie uns. Wir antworten gerne.

Der Klassiker der Filtrationsanlagen. Fremd-, Schweb-, Trübstoffe, Rostpartikel sicher & zuverlässig filtern!
 Kies-, Sandfilter und AFM-Filter für Gewerbe & Industrie sind als Einzel- oder Doppelanlagen lieferbar.



Anlagenbezeichnung	KSF/AFM 25	KSF/AFM 50	KSF/AFM 75	KSF/AFM 100	KSF/AFM 150	KSF/AFM 200	KSF/AFM 250	KSF/AFM SF 200	KSF/AFM SF 320	KSF/AFM SF 580
Leistungsdaten										
Empfohlener Durchflussbereich	0,6-1,3 m³/h	0,9-1,8 m³/h	1,3-2,7 m³/h	1,6-3,3 m³/h	2,1-4,3 m³/h	3,5-7,3 m³/h	3-9,5 m³/h	7-11 m³/h	11-15 m³/h	17-24 m³/h
Filterfeinheit, ca., max.	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	25 µm	25 µm	25 µm
Menge Filterkies I, L (0,4-0,8 mm)	25	50	75	100	150	200	300	100 (1-2)	200 (1-2)	350 (1-2)
Menge Filterkies II, L (1-2 mm)	15	15	30	30	45	60	75	50 (3-5 mm)	100 (3-5)	200 (3-5)
Rückspülwassermenge, ca., m³/h	1,4	2,3	2,7	3,4	6,0	8,0	11,0	11,0	17,0	24,0
Rückspülwasserbedarf, ca., m³	0,4	0,6	0,65	0,85	1,5	1,9	4,0	variabel	variabel	variabel
Optionen auf Wunsch										
Differenzdruckgesteuerte Rückspülung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückspülung mit Fremdwasser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Doppelanlage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
AFM-Filterfüllung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Industrie-Filterpumpe, inkl. Pumpensteuerung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussfertige Montage aller Komponenten auf mobiles Gestell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorprogrammierung, Vormontage & Montageanleitung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückspülung										
Nach Zeit / nach Menge / per Hand	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Nein / Ja	Ja / Nein / Ja	Ja / Nein / Ja
Ausstattung										
Zentralsteuerventil / Steuerung	Clack 1“	Clack 1“	Clack 1“	Clack 1“	Clack 1.25“	Clack 1.5“	Clack 1,5“	Nein, extern	Nein, extern	Nein, extern
Betriebsbedingungen										
Druck Min./Max., bar / Temperatur	2,5-7,5 / 45	2,5-7,5 / 45	2,5-7,5 / 45	2,5-7,5 / 45	2,5-7,5 / 45	2,5-7,5 / 45	2,5-7,5 / 45	0,1-6 / 35	0,1-6 / 35	0,1-6 / 35